

Bezeichnung	EN	DIN	Werkstoff	Abmessungen
Stahlrohre, nahtlos, schwarz, Herstellungslänge 5 - 7 m	10216-1	2448/1629	P235TR2	21,3 - 323,9 mm
Stahlrohre, geschweißt, schwarz, Herstellungslänge 6 m	10217-1	2458/1626	P235TR1	42,4 - 323,9 mm
Gewinderohre, nahtlos, schwarz, Herstellungslänge 5 - 7 m	10255	2440	S195T	3/8" - 4"
Gewinderohre, geschweißt, schwarz, Herstellungslänge 6 m (Ausführung streckreduziert / bandgeschweißt)	10255	2440	S195T	3/8" - 4"
Kesselrohre, nahtlos, schwarz, Herstellungslänge 5 - 7 m	10216-2	2448/17175	P235GH+TC1	48,3 - 219,1 mm
Gewinderohre, nahtlos, verzinkt, Herstellungslänge 5 - 7 m	10255 10240-A1	2440	S195T	3/8" - 4"
Gewinderohre, geschweißt, verzinkt, Herstellungslänge 6 m (Ausführung DVGW / A1)	10255 10240-A1	2440	S195T	3/8" - 4"
Stahlrohre, geschweißt, verzinkt, beidseitig genutet, Herstellungslänge 6 m	10217-1 10240-A1	2458/1626	P235TR1	42,4 - 273,0 mm
Gewinderohre, geschweißt, pulverbeschichtet RAL 3000 (rot), beidseitig genutet, alternativ glattendig, Herstellungslänge 6 m	10255	2440	S195T	1" - 2"
Stahlrohre, geschweißt, pulverbeschichtet RAL 3000 (rot), beidseitig genutet, Herstellungslänge 6 m	10217-1	2458/1626	P235TR1	60,3 - 273,0 mm

Bezeichnung	EN	DIN	Werkstoff	Abmessungen
Gewinderohre, geschweißt, pulverbeschichtet RAL 9010 (reinweiß), beidseitig genutet, alternativ glattendig, Herstellungslänge 6 m	10255	2440	S195T	1" - 1 1/2"
Stahlrohre, geschweißt, pulverbeschichtet RAL 9010 (reinweiß), beidseitig genutet, alternativ glattendig, Herstellungslänge 6 m	10217-1	2458/1626	P235TR1	60,3 - 219,1 mm
Gewinderohre, geschweißt, rotbraun grundiert 1 x 40 µ, Herstellungslänge 6 m	10255	2440	S195T	1/2" - 2"
Stahlrohre, geschweißt, rotbraun grundiert 1 x 40 µ, Herstellungslänge 6 m	10217-1	2458/1626	P235TR1	60,3 - 219,1 mm
Gewinderohre, nahtlos, beschichtet nach AGI Q 151, Herstellungslänge 5 - 7 m	10255	2440	S195T	1/2" - 2"
Stahlrohre, nahtlos, beschichtet nach AGI Q 151, Herstellungslängen 5 - 7 m	10216-1	2448/1629	P235TR2	60,3 - 219,1 mm
Gewinderohre, geschweißt, beschichtet nach AGI Q 151, Herstellungslänge 6 m	10255	2440	S195T	1/2" - 2"
Stahlrohre, geschweißt, beschichtet nach AGI Q 151, Herstellungslänge 6 m	10217-1	2458/1626	P235TR1	48,3 - 273,0 mm
Stahlrohre, geschweißt, schwarz, für konstruktive Zwecke, Herstellungslänge 6 - 16 m	10219	2458/1615	S235JRH S275J0H S355J2H	21,3 - 323,9 x 16 mm
Stahlbau-Hohlprofile, geschweißt, schwarz, Herstellungslänge 6 - 16 m	10219 alternativ 10210	59411 alternativ 59410	S235JRH S275J0H S355J2H	100 x 100 x 4 - 250 x 250 x 16 mm  120 x 80 x 4 - 300 x 200 x 16 mm

Weitere Ausführungen bietet Ihnen unser Vertriebsteam auf Anfrage gerne an!